



Inspektionsgaller TEBO Köpenhamn

Rondtät rost/Alu A12 430. Godastjocklek 1 mm. Justerbara magnetflästen för att passa olika plattjocklek (max tjocklek 15 mm).

Arnr	Inbyggningsmått	Utförande	Grp	Min	Max
006770	150 x 150 mm	Rostad	A	1	15
006772	200 x 200 mm	Rostad	A	1	15
006776	150 x 200 mm	Rostad	A	1	15
006776	200 x 200 mm	Rostad	A	1	15



Inspektionsgaller

Av 5 mm aluminium. Monteras mot golv. Ramen är utfälld i underkant för att brunnen bakom ska kunna ta emot vatten vid tak-övervällning i handfat.

Arnr	Inbyggningsmått	Utförande	Grp	Min	Max
003035	150 x 150 mm	Rostad	A	1	30
003037	150 x 200 mm	Rostad	A	1	30
003038	200 x 200 mm	Rostad	A	1	30
003041	200 x 200 mm	Rostad	A	1	30



Kakelmagnet

4 st magnetis för att skapa en tätret inspektionslucka av tak, kakel. Bestägen limmas på kakelplatta och vägg. Fogen fylls med Lex, mjukfog eller vitrumasilikon.

Arnr	Inbyggningsmått	Utförande	Grp	Min	Max
370551	Universal	0,5 kg	A	3	4/00

