

PRODUKTÖVERSIKT FÄST OCH FOG

FÄSTMASSOR



Ultralite Flex

Cementbaserad fästmassa utan vertikal glidning och med förlängd öppentid. Low Dust-teknologi, dryg och lättapplicerad. C2TE. Förpackn. 15 kg säck.



Ultralite S1

Cementbaserad, flexibel lättviktsfästmassa med Low Dust-teknologi. Lättapplicerad och glidkompenserad med förlängd öppentid och extremt dryg. För keramiska plattor och natursten. C2TE/S1. Förpackn. 15 kg säck. Färg: vit och grå.



Ultralite S2

Cementbaserad, högflexibel, lättviktsfästmassa med lång öppentid. Extremt dryg och lättapplicerad med hög täckningsgrad för keramiska plattor, natursten och tunn porslinskeramik. C2E/S2. Förpackn. 15 kg säck.

FÄSTMASSOR



Ultralite S2 Quick

Cementbaserad, högflexibel, lättviktsfästmassa, snabbt fogbar (2-3 tim.). Lång öppentid. Extremt dryg och lättapplicerad med hög täckningsgrad, för keramiska plattor, natursten och tunn porslinskeramik. C2FE/S2. Förpackn. 15kg säck.



Keraflex

Cementbaserad fästmassa med förlängd öppentid, för keramiska plattor och natursten. C2TE. Förpackn. 20 säck eller 5 kg alu-pack. Färg: vit och grå.



Keraflex Maxi S1

Cementbaserad fästmassa med Low Dust-teknologi och förlängd öppentid. Lämplig för installation av storformatiga klinkers och natursten (fixbädd 3-15 mm). C2TE/S1. Förpackn. 20 kg säck. Färg: vit och grå.

FÄSTMASSOR



Keraflex Vario Quick S1

Flexibel S1 och hydrauliskt snabbhärdande fästmassa. För tunn bädd, mellan bädd och flytbädd, med förlängd öppentid, för keramiska plattor samt stabil natursten i skiktjocklekar upp till 15 mm. Förpackn. 20 kg säck.



Keraquick S1

Snabbhärdande, cementbaserad fästmassa för keramiska plattor och natursten. C2FT/S1. Förpackn. 20 kg säck (grå) och 23 kg säck (vit).



Adesilex P4

Grått snabbhärdande flytfix, cementbaserat. (Fixbädd 3-20 mm). OBS! Även lämpligt för avjämning av golv ut- och invändigt. C2F. Förpackn. 20 kg säck.

FÄSTMASSOR



Adesilex P9

Cementbaserad fästmassa med förlängd öppentid för keramiska plattor (fixbädd upp till 5 mm). C2TE. Förpackn. 20 kg säck. Färg: vit och grå.



Elastorapid

Tvåkomp. högflexibel, snabbhärdande, cementbaserad fästmassa. Glidkompenserad med förlängd öppentid, för keramiska plattor och natursten. C2FTE/S2. Förpackn. 31,25 kg; set komp. Färg: vit och grå.



Ultrabond Eco PU 2K

Tvåkomponents, lösningsmedelsfri polyuretanfästmassa med hög prestanda och mycket låga utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC), för keramik- och naturstensplattor. R2T. Förpackn. 5 och 10 kg sats, grå och vit.

FÄSTMASSOR



Ultramastic III

Bruksklart pastafix med förlängd öppentid för montering av keramiska plattor på golv och vägg. D2TE. Förpackn. 1, 5, 12 och 16 kg hink.



Conbit

Grå cementbaserad fästmassa för montering av natursten, skiffer, betongplattor, kantsten och liknande på betong och asfalt. Applicering: Handverktyg



Keracolor FF

Vattenavstötande cementbaserad fogmassa med DropEffect®-teknologi för fogar upp till 6 mm. CG2WA. Förpackn. 20 kg säck och 5 kg alu-pack.

FOGMASSOR



Keracolor GG

Cementbaserad fogmassa för fogar från 4-15 mm. CG2WA. Förpackn. 20 kg säck och 5 kg alu-pack.



Ultracolor Plus

Snabbhärdande, högpresterande, cementbaserad fogmassa för fogar 2-20 mm. Vattenavvisande med Drop-Effekt® och resistent mot mögel. Motverkar saltutfällningar. CG2WA. Förpackn. 20 kg säck och 5 kg alu-pack.



Skifferfog

Cementbaserad fogmassa för fogning av alla typer av skiffer och natursten. Golv och vägg, ute och inne. Kan även användas för murning av skiffer samt till fogning av limtegel. Används till alla förekommande fogbredder.

2-KOMP. FOGMASSA



Kerapoxy Easy Design/Kerapoxy CQ

Epoxibruk för fogning av glasmosaik, keramiska plattor och natursten. (MAPEGLITTER kan tillsättas till Design). RG2. Förpackn. 3 kg.

SILIKON



Mapefil AC

Ren ättiksbasead silikonfogmassa. Förp: 310 ml patron.

Mapefil LM

Fri från silikonolja, för natursten och marmor. Förpackn. 310 ml patron.

VÅTRUMSSYSTEM



Mapeflex MS 45

Flexibel, tixotrop, snabbhärdande SMP-baserad fogmassa och lim med hög E-modul. Färg: vit och grå. Förpackn. 300 ml patron.

VÅTRUMSSYSTEM



Mapeguard WP90/WP140/WP200 & tätdetaljer

Membranduk av polypropylen för membranläggning av golv och väggar. ETA 15/0257. Förpackn. 1,0x30 m.



Mapeguard WP Adhesive

2-komp. cementbaserat monteringslim för Mapeguard WP90/WP140/WP200 samt tillhörande tätdetaljer. Förpackn. 6,65 kg set.



Mapegum WPS

Flexibelt vätskebaserat tätmembran för vattentätning av invändiga bad och duschrum. Ingår i de ETAG 022 certifierade våtrumssystemen Mapei VT och Mapeguard WP90 system. Förpackn. 5, 10 och 20 kg hink.

VÅTRUMSSYSTEM



Primer VT Plus

Akrylbaserad ångspärr för våtrum. Ingår i Mapei VT-system tillsammans med Mapegum WPS och tätdetaljer. Förpackn. 6 och 14 kg hinkar.

PRIMER



Eco Prim PU 1K

Polyuretanprimer för förstärkning av svaga underlag samt fuktspärr. Förpackn. 10 kg dunk.



Eco Prim Grip Plus

Färdigblandad primer som ger en skrovlig yta och används med fördel på glättade ytor med låg absorptionsförmåga. Fäster på dom flesta underlag. Förpackn. 5 kg hink.

PRIMER



Primer Eco

Akrylprimer med mycket låg emission och goda vidhäftningsegenskaper. Används inomhus innan avjämning. Förpackn. 1 kg flaska, 5 eller 25 kg dunk, 200 kg fat och 1000 kg IBC-container.

AVJÄMNINGSMASSOR (SJÄLVUTJÄMNANDE)



Uniplan DR

Fiberarmerad, dammreducerad och självtorkande cementbaserad golvavjämning. Emicode: EC1 Plus - extremt låga emissioner. Pumpbar 3-50 mm. Torktid: 1-3 dygn. Förpackn. 20 kg säck.



Uniplan Eco

Cementbaserad, fiberförstärkt, självtjämnande avjämningssmassa för golv. Pumpbar 5-50 mm. Torktid: 1-5 dygn. Förpackn. 20 kg säck, storsäck eller bulk.

AVJÄMNINGSMASSOR (SJÄLVUTJÄMNANDE)



Uniplan Eco LC

Cementbaserad, fiberförstärkt, självtjämnande avjämningssmassa för grovavjämning och stegljudsgolv i torra utrymmen. Pumpbar: 5-80 mm, torktid 6-7 dygn. Förpackn. 20 kg säck, storsäck eller bulk.



Uniplan Eco TDR

Fiberförstärkt, dammreducerande och självtjämnande avjämningssmassa speciellt anpassad för tidig beläggning. Pumpbar: 5-50 mm, klar för beläggning efter ca. 4 tim. Förpackn. 20 kg säck.



Conplan Eco

Självtjämnande, avjämningssmassa för torra utrymmen. Pumpbar: 3-25 mm, beläggningsbar efter 2-5 dygn beroende på tjocklek. Förpackn. 20 kg säck, storsäck eller bulk.

AVJÄMNINGSMASSOR (SJÄLVUTJÄMNANDE)



Conplan Eco VR

Fiberförstärkt, självtjämnande avjämningssmassa för ytor med tillskjutande fukt. Läggas i tjocklekar om 5-40 mm. EC1 Plus. Beläggningsbar efter 5 tim. (plattsättning) 24 tim. (tät beläggning.) Förpackn. 20 kg säck.



Conplan Eco F

Självtjämnande och snabbhärdande finspackel för golv. Bra flytförmåga i tunna skikt. Pumpbar: 0,1-10 mm, klar för beläggning efter ca 1 dygn. Förpackn. 20 kg säck.



Conplan Eco R

Snabbhärdande, självtjämnande, avjämningssmassa för torra utrymmen. Pumpbar: 3-20 mm, beläggningsbar efter ca 12 timmar. Förpackn. 20 kg säck, storsäck eller bulk.

VÄGGLAGNINGSBRUK



Nivoplan

Cementbaserat avjämningsbruk för vägg och tak invändigt. 2-30 mm, beläggningsbart efter 12 timmar. 25 kg säck.



Nivoplan 350

Dammreducerat cementbaserat vägglagningsbruk för vägg och tak invändigt. 3-50 mm, beläggningsbart efter 1-3 dygn. 15 kg säck



Nivorapid

Snabbhärdande finspackel för inomhusbruk. För reparation, fallbyggnad och handspackling av golv. 1-20 mm och kan beläggas efter 1 dygn. Förpackn. 5 kg påse och 20 kg säck.

HANDSPACKEL



Plan R35 Plus

Snabbhärdande finspackel för inomhusbruk. För reparation, fallbyggnad och handspackling av golv. Ger en mycket fin yta som kan beläggas efter 3-4 timmar. Förpackn. 5 kg påse och 20 kg säck.



Mapecem Pronto

Snabbhärdande slipsats med kontrollerad krympning för pågjutning av våtrumsgolv och liknande. Beläggningsbar efter 12-24 tim. Förpackn. 20 kg säck och 1200 kg storsäck.



Plan R 180

Cementbaserad snabbhärdande, pumpbar och dammreducerad slipsats med flytförmåga. 10-80 mm och är beläggningsbart efter 6 timmar. Förpackning 20 kg säck, storsäck och bulk.

TILLBEHÖR



Ultrabond MS Rapid

300 ml patronlim Snabbhärdande hybrid monteringslim för inom och utomhus, finns i vitt.



Mapeflex AC4

Akrylbaserad fogmassa, finns vit och grå.



Mapefoam

Brottningslist List i polyetylen finns i en mängd olika storlekar från 6 mm-50 mm.



Mapelevel

Nivelleringsystem för keramik- och naturstensplattor på golv och väggar.



Fuga Fresca kit

Polymerfärg som återställer kulören på cementbaserade fogar inomhus. Finns i de 12 mest frekventa färgerna.




Cleaner "H" 1x80 pc

Plastburk med 80 st servetter.



Avstängarlist

2 lpm finns i 4 storlekar: 15x15 mm, 30x30 mm, 50x40 mm och 80x50 mm.




Stålnät 1200x800

Punktsvetsat armeringsnät för spackel 2,5 mm.




Pansarnät

Glasfibernät för spackel 1x25 lpm.



Nivåpinnar

100-pack självhäftande nivåpinne för avvägning av golvspackel.



Mapesonic Strip

Självhäftande kantlist 50x3 mm används bl a vid spackling. Levereras i förpackning om 4x1 lpm.



Mäthink

Graderad mäthink.



Blandarhink

Kraftig brukshink, 30 liter.



Mapei Gun 310

Enkel fogspruta för patroner.



Mapei Gun 310 Pro

Fogspruta för patroner, för professionell användning.

SKÖNHET SOM MOTSTÅR ALLT


| | | Ultracolor Plus | Keracolor SF | Keracolor FF | Keracolor GG | Flexcolor | Kerapoxy | Kerapoxy CQ | Kerapoxy IEG | Kerapoxy Easy Design | Mapecolor Metallic | Mapecolor Glitter | Mapeel AC | Mapeel LM |
|-------|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|----------|-------------|--------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 100 | WHITE | • | • | • | • | • | • | | | | | | • | • |
| 103 | MOON WHITE | | | • | | | | | | | | | • | |
| 111 | SILVER GREY | • | | • | • | • | • | | | | | | • | |
| 123 | ANCIENT WHITE | • | | | | | | | | | | | • | |
| 112 | MEDIUM GREY | • | | • | • | • | | | | | | | • | |
| 113 | CEMENT GREY | • | | • | • | | • | • | • | | | | • | |
| 114 | ANTHRACITE | • | | • | • | | • | • | | | | | • | • |
| 127 | ARCTIC GREY | • | | | | | | | | | | | • | |
| 110 | MANHATTAN 2000 | • | | • | • | • | • | | | | | | • | |
| 187 | LINEN | • | | | | | | | | | | | • | |
| 176 | GREEN-GRAY | • | | | | | | | | | | | • | |
| 174 | TORNADO | • | | | | | | | | | | | • | |
| 125 | CASTLE GRAY | • | | | | | | | | | | | • | |
| 119 | LONDON GRAY | • | | | | | | | | | | | • | |
| 163 | LIGHT LILAC | • | | | | | | | | | | | • | |
| 168 | CERULEAN | • | | | | | | | | | | | • | |
| 167 | AVIO | • | | | | | | | | | | | • | |
| 169 | STEEL BLUE | • | | | | | | | | | | | • | |
| 172 | SPACE BLUE | • | | | | | • | | | | | | • | |
| 177 | SAGE | • | | | | | | | | | | | • | |
| 130 | JASMINE | • | | • | • | | • | • | • | | | | • | • |
| 131 | VANILLA | • | | • | • | | • | | | | | | • | |
| 137 | CARIBBEAN | • | | | | | | | | | | | • | |
| 132 | BEIGE 2000 | • | | • | • | • | • | • | | | | | • | • |
| 138 | ALMOND | • | | | | | | | | | | | • | |
| 141 | CARAMEL | • | | • | • | | • | | | | | | • | |
| 142 | BROWN | • | | • | • | | • | | | | | | • | |
| 189 | SPELT | • | | | | | | | | | | | • | |
| 133 | SAND | • | | | | | | | | | | | • | |
| 134 | SILK | • | | | | | | | | | | | • | |
| 188 | BISCUIT | • | | | | | | | | | | | • | |
| 135 | GOLDEN DUST | • | | | | | | | | | | | • | |
| 152 | LIQUORICE | • | | | | | | | | | | | • | |
| 144 | CHOCOLATE | • | | • | • | | • | | | | | | • | |
| 149 | VOLCANO SAND | • | | | | | | | | | | | • | |
| 145 | TERRA DI SIENA | • | | • | • | | • | | | | | | • | |
| 143 | TERRACOTTA | • | | | | | • | | | | | | • | |
| 136 | MUD | • | | | | | | | | | | | • | |
| 120 | BLACK | • | | | | | • | • | | | | | • | • |
| 150 | YELLOW | • | | | | | • | | | | | | • | |
| 700 | TRANSLUCENT | | | | | | | | | | | | • | |
| 700 + | MAPECOLOR METALLIC MOONLIGHT | | | | | | | | | | | | • | |
| 700 + | MAPECOLOR METALLIC SHINING | | | | | | | | | | | | • | |
| 700 + | MAPECOLOR METALLIC STARDUST | | | | | | | | | | | | • | |
| 700 + | MAPECOLOR METALLIC SAHARA | | | | | | | | | | | | • | |
| 700 + | MAPECOLOR METALLIC RED CLAY | | | | | | | | | | | | • | |
| 700 + | MAPEGLITTER GOLD | | | | | | | | | | | | • | |
| 700 + | MAPEGLITTER SILVER | | | | | | | | | | | | • | |
| 282 | BARDIGLIO GREY | | | | | | | • | | | | | | |
| 290 | CREAM | | | | | | | • | | | | | | |
| 147 | CAPPUCCINO | | | | | | | • | | | | | | |
| 146 | RICH BROWN | | | | | | | • | | | | | | |
| 173 | OCEAN BLUE | | | | | | | • | | | | | | |
| 283 | SEA BLUE | | | | | | | • | | | | | | |
| 182 | TORMALINE | | | | | | | • | | | | | | |
| 183 | LIME GREEN | | | | | | | • | | | | | | |
| 151 | MUSTARD YELLOW | | | | | | | • | | | | | | |
| 165 | CHERRY RED | | | | | | | • | | | | | | |
| 999 | TRANSPARENT | | | | | | | | | | | | • | • |



ENKELT ATT RENGÖRA



MÖGELRESISTENT



STARK OCH HÅLLBAR



STORT URVAL AV KULÖRER

Ett urval av högkvalitets- och mycket funktionella fogmassor, rika på färg för inomhus och utomhus bruk.

Lösningsmedelsfria, med mycket låga utsläpp av flyktiga organiska ämnen (VOC) och certifierade enligt de mest strikta internationella standarder. Lämpliga för alla typer och format av keramiska plattor, stenmaterial och mosaik.

Våra fogmassor är cementbaserade, epoxibaserade och finns även som elastiska fogmassor.

Mapei Coloured Grouts Selection. Valet som avslutar varje projekt. Från Mapei, världsledande inom tillverkning av fogmassor och lim.

Mapei är vid din sida: Låt oss ta en djupare titt tillsammans på www.mapei.se

PRODUKTÖVERSIKT FÄST OCH FOG

MAPEI AB

Gårdsfogdevägen 16
168 67 Bromma
Tlf. +46 8-525 09 080
e-post: info@mapei.se
www.mapei.se

